

AVer EVC170

单点视频会议系统

内建会议伺服器



包装内容物

- . 主机系统 (解码器)
- . eCam PTZ IV 变焦镜头
- . EVC 强效麦克风
- . 红外线遥控器和电池
- . 电源供应器
- . 线材
- . 保修卡
- . 安装指南

通讯

- . 支持 H.323 协定和 SIP 标准和 SIP TLS
- . 支持 WebRTC 网页即时通讯 (需要授权启用)
- . 连线频宽 64Kbps ~ 8Mbps
- . RJ45 网路孔(10 / 100 / 1000)
- . 手动频宽设定

镜头

- . eCam PTZ IV 变焦镜头
- . 200 万像素 CMOS 感光元件
- . 18 倍总放大倍数
- . 可左右 130°; 上 90°; 下 25°
- . 72°视野范围(水平); 43°视野范围(垂直); 82° FOV 视野范围(对角)

会议影像解析度

- . HD1080p (1920 x 1080), 最高支持到 60fps
- . HD720p (1280 x 720)
- . 480p (848 x 480)
- . 4CIF (704 x 576)
- . CIF (352 x 288)
- . SIF (352 x 240)
- . 所有解析度均为 30fps

同步分享影像解析度

- . HDMI 支持解析度
 - 1080p (1920 x 1080)
 - 720p (1280 x 720)
 - D1 (720 x 480)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)
 - VGA (640 x 480)
- . 输出解析度
 - 最高 HD1080p (1920 x 1080) 最高支持到 60fps

影像标准

- . H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263
- . H.239 双影音串流
- . BFCP 萤幕分享

影像特点

- . 多维度杂讯抑制(3D denoise)

影像输入

- . 主镜头 eCam PTZ IV
- . 简报 HDMI

影像输出

- . HDMI x 2

音讯标准

- . G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD, G729

音讯特点

- . 自动增益控制(AGC)
- . 先进的杂音抑制
- . 高级的回音消除(AEC)

音频输入

- . EVC 强效麦克风, 最多可串接 4 颗麦克风
- . HDMI
- . Line-in (3.5 mm)

音频输出

- . HDMI x 2
- . Line-out (3.5 mm)

其他支持标准

- . H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460
- . RTP, RTCP, H.350, SRTP, H.235, HTTP, HTTPS, Telnet, DHCP, DNS

使用者介面

- . 支持单一 / 双萤幕显示
- . 友善的使用者介面(包含 23 个多国语言: 英语、繁中、简中、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、义大利语、日语、俄语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语-巴西、罗马尼亚语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语、越南文)
- . 会议中显示 / 编辑端点名称

网络

- . 10/100/1000Mbps
- . NAT /防火墙穿越(H.460)
- . 高效能封包遗失回复机制(HELPeR™)
- . 支持 telnet 中控整合(API)
- . Packet Loss Recovery (PLR)
- . 支持网路唤醒技术(WOL)
- . 支持 IPv4 和 IPv6
- . 网路连线诊断工具
- . 服务质量(QoS)
- . 网路层通讯协定 VLAN (802.1Q / 802.1P)
- . EAP 802.1x

防护机制

- . AES 高级加密机制功能 (128-bit)
- . 系统设定可设定密码加密
- . 远端管理可设定密码加密

网络管理工具

- . 可透过网路远端管理 / 远端监控
- . 系统升级
- . 可透过网路下载 / 上传 / 编辑电话簿
- . 储存系统设定 / 汇出通话纪录

增值功能

- . 会议录影
 - 支持会议中及离线录影
 - 实况录像直接储存于 USB 随身碟
 - 可选择不同版面播放录像
 - 可利用 VCPlayer 在电脑播放录像或转 .mov and .mp4 格式
- . 视频会议软件– EZMeetup / EZMeetup Plus
 - 30 天免费试用电脑版
 - iOS / Android 手机平板 App 免费下载
 - 支持 H.264/H.264HP 视讯标准
 - 接收解析度可达 full HD 1080p at 30fps
 - 传送解析度可达 full HD 1080p at 30fps
 - 支持桌面 / 简报分享、快照和录像
- . 视频会议互动笔记软件– EZDraw
 - 平板 App 免费下载
 - 可读取 .JPG、.PNG、.GIF 与 .BMP 档案
 - 储存为 .PNG 档案
 - 最多供 10 台平板同时连线笔记
- . 支持双萤幕
- . 快捷键立即拨号 (10 组)
- . 预设 100 个镜头拍摄位置
- . 透过 USB 进行系统升级
- . 支持 ScreenShare 软件 (无线简报会议分享)
- . 支持 VCLink 软件 (手机控制视频会议系统)
- . 萤幕保护和自动关机模式
- . 网路时间校正 (NTP)
- . 支持萤幕快照 (SnapShot)
- . 支持 SIP 语音通话
- . iSCSI 储存装置设定
- . 内建 SIP 会议伺服器
- . 支持圆展注册伺服器 (ARS)
- . 远端控制本地端摄像机
- . 支持会议 ID 模式

电源供应

- . AC 100V ~240V, 50 / 60Hz
- . 消耗量 : EIAJ 12V, 6.25A

环境数据

- . 操作温度 : 0 ~ 40°C
- . 储存湿度 : 20% ~ 80%
- . 储存温度 : -20 ~ 60°C
- . 操作湿度 : 20% ~ 80%

外观尺寸

- . 包装外盒 : 376 x 300 x 243mm
- . 包装重量 : 6.49kg (14.31lbs)
- . 主系统 (解码器) : 260 x 158.7 x 33mm
- . eCam PTZ IV 变焦镜头 : 180 x 144 x 184mm
- . EVC 强效麦克风 : 131.9 x 118.6 x 25.5mm

选购配件

- . EVC 强效麦克风
- . 镜头专用支架
- . USB 转 RS232 转换器

软件选项

- . WebRTC 网页即时通讯授权

产品保修*

- . 3+2 年保修*

*G.722.1/G.722.1C, licensed from Polycom®

*请上网登录免费两年延长保固。更多相关保固资讯，请与圆展业务专员接洽。

产品规格

eCam PTZ IV



產品正面



產品背面



©2019 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com