CAM520 Pro

昏暗環境 依然清晰

中大型會議室的專業視訊方案



攝影機

- Sony 超高感度元件，在低光源實現 1080p 全高清、高彩度影像
- 解析度：(16:9) 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360, 424x240, 320x180; (4:3) 800x600, 640x480, 480x360, 320 x240，支援每秒高達 60fps，提供更加優異、流暢的畫面
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術：自動框選與會人員
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術，輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦：18 倍總放大倍數 （12 倍光學變焦）
- 廣角視野（對角）：82°
- 鏡頭焦距：3.9 mm（廣角端）~ 47.3 mm（望遠端）
- 鏡頭光圈 F#：1.8（廣角端）~ 2.8（望遠端）
- 翻轉、鏡像、自動曝光、白平衡：透過 PTZApp 調整
- 最短對焦距離：1.5 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington防盜鎖孔

馬達驅動電動平移，傾斜

- 平移：±170°
- 傾斜：+90°（上）- 30°（下）
- 10 個攝影機預設點（遙控器直接設定）
- 順暢的馬達控制技術，快速、靜音

影音格式

- YUV, YUY2, M-JPEG, NV12
- 網路影像串流格式：H.264
- 網路串流：RTSP, RTMP

HDMI & PoE網路供電**

- HDMI 1.3：可支援到 1080p 60fps
- DIP Switch
- PoE+：802.3at

** CAM520 Pro 有兩種版本: 標準版與高階版，僅高階版支援HDMI &PoE 功能，購買前請洽經銷商

連接孔埠

- 12V/2A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭（輸出：連接VISCA 控制面版；輸入：串接多支攝影機）
- USB3.1 type B 連接埠
- IP（RJ45網路孔）
- HDMI **

**僅限高階版

USB

- 3.1 Gen1 Type B，向下支援 USB 2.0
- UVC (USB video class) 1.1

控制介面

- 紅外線遙控器
- VISCA/pelco P/pelco D via RS232 (128 preset points via VISCA command)
- 遠端控制：VISCA over IP, IP (RJ45)
- UVC/UAC 隨插即用
- 網頁：使用IP位置登入攝影機控制網頁 (僅支援 Chrome ，不支援 IE 瀏覽器)
- OSD 設定：透過機器 HDMI 孔，連接電視螢幕**
- PTZApp

**僅限高階版

支架

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 可折疊式電視掛架（選購品）

系統要求

- Windows® 7/10
- Windows® 10 Enterprise (IOT) LTSC (version 1809)
- Google Chromebook version 29.0.1547.70
- Mac OS X 10.7 or higher
- Android 5 or higher

電腦硬體需求*

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1，USB 2.0 port

IP網頁瀏覽器規格要求

- Chrome：76.x 或更新版本
- Firefox：69或更新版本
- IE：不支援

電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50 / 60 Hz
- Consumption: 12V, 2A

免費加值軟體 (支援Windows® 和 Mac 作業系統)

EZManager：攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USBCamera，包含韌體/軟體更新以及功能設定, 遠端操控攝影機

PTZApp

- 啟用 Skype for business Plugin 可控制遠端裝置
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

環境資料

- 操作溫度：10 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：256 x 256 x 274 mm
- 包裝重量：3.335 kg/7.35 lbs
- 攝影機音箱本體：182 x 142.7 x 153 mm/1.47 kg
- 遙控器：200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

包裝內容

- CAM520 Pro 本體
- 遙控器
- USB 3.1 type-B to type-A 連接線（3米）
- 電源供應器（3米）
- 快速安裝指南
- 壁掛支架
- ¼” 三角架螺絲
- HDMI 連接線**（3米）
- Mini Din9 轉 RS232 轉接頭**

**僅限高階版

選購配件

- Mini DIN9 轉 RS232 轉接頭
- 可折疊式電視掛架

保固

- 攝影機：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體

ZOOM, Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Skype™, Google Hangouts Meet, Intel® Unite™,Ring Central, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

** 產品規格若有變更，恕不另行通知

產品外觀

正面



H182 x W142.7 x D153 mm

背面

Cam520 Pro



CAM520 Pro (HDMI/PoE)



©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com