



AVer CP10 會議協作控制器

安全、簡易、一鍵觸碰與會

適合各種會議室的最佳協作方案



產品規格

顯示器

- 使用抗菌玻璃面板*
- 10.1 吋抗指紋觸控顯示屏
- 螢幕解析度: 1280 x 800
- 長寬比: 16:10
- 符合人體工學, 舒適操作視角
 - 一體成型桌面操作角度: 23 度
 - 壁掛架安裝後操作角度: 68 度

*抗菌玻璃取得 FDA (美國) 及 SIAA (日本) 認證。

*不同於其他使用表面抗菌噴塗製程, CP10 的抗菌玻璃採用專利離子交換技術, 抗菌效果永久有效。

技術

- 投射式電容觸控, 支援 10 點觸控
- 機身兩邊 LED 燈條設計, 會議狀態一目了然: 靜音/正常通話/會議進行中/會議室閒置*
- 使用 RJ45 傳輸數據及 PoE 電源, 安裝簡單不需額外線材, 確保桌面整潔
- 內建重力感應器, 支援螢幕畫面自動翻轉

作業系統

- 安卓 10

支架

- 壁掛架 (選購品)
- Kensington 防盜鎖孔

連接孔埠

- 乙太網路 (數據傳輸及 PoE 供電)
- USB 2.0 Type A (x1) (系統除錯及手動韌體更新)

電源

- 耗電量: 12V/1A

產品外觀

正面



背面



會議協作軟體

- Zoom Rooms 控盤軟體 (出貨預載)
- AVer PTZApp: 鏡頭設定軟體(出貨預載)*
- 觀看即時影像, 參數設定
- 直覺化攝影機操作介面
- 支援 AVer USB camera**

*1. 安裝於 CP10 的 PTZApp 與安裝於電腦的版本不同。

*2. 安裝於 CP10 的 PTZApp 目前僅支援有網路功能的機種 (CAM520 Pro, CAM520 Pro2, VC520 Pro, VC520 Pro2, and VB130), 其餘未帶有網路功能的 USB CAM, 將於 2021, 8 月透過韌體升級後開始支援)

包裝內容

- CP10
- 快裝手冊
- 保固說明卡

選購配件

- 單埠 POE+ 電源供應器, 相容於 802.3 at 及 802.3 af 標準
- 壁掛架

環境資料

- 操作溫度: 10 ~ 40°C
- 操作濕度: 20% ~ 80%
- 儲存溫度: -20 ~ 60°C
- 儲存濕度: 20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸: 328 (L) x 215 (W) x 125 (H) mm
- 包裝重量: 1kg / 2.2lbs
- CP10 本體: 250 mm x 174 mm x 85 mm / 0.9 kg

保固

2 年有限保固條件

*產品規格若有變更, 恕不另行通知

**螢幕不限區域, 亮暗點各不超過 3 個點

滑入式壁掛架

